

Absenkfilter aus Stahl für die Wasserhaltung Technische Information

STÜWA - Schlitzbrückenfilter und Vollrohre (rohschwarz und feuerverzinkt)

Maße und Gewichte					
DN	Außen- Ø	Wand- stärke	Innen- Ø	Außen- Ø über Muffe	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg/m
200	219	3,0	213	250	16
300	325	3,0	319	358	24
350	368	3,0	362	400	27
400	410	3,0	404	440	30
500	508	4,0	500	524	50
600	608	4,0	600	624	60
800	801	5,0	791	824	100

Verbindungen			
Stahl schwarz:	DN 300 - DN 400	SSM - Verbindung	SSM = Scherstabmuffen - Verbindung
	DN 500 - DN 800	AL - Verbindung	AL = Außenlaschen - Verbindung
Stahl feuerverzinkt:	DN 200	SM - Verbindung	SM = Schweißmuffen - Verbindung
Schlitzbrückenöffnung		Baulängen	
Stahl schwarz:	0,8 mm / 1,7 mm +/- 0,2 mm	Standardbaulänge 4 Meter	
Stahl feuerverzinkt:	1,5 mm +/- 0,2 mm	1 - 4 Meter Baulängen auf Anfrage	

Änderungen vorbehalten.