

## STÜWA KV-Filter und -Vollrohre - starkwandig - PVC-U nach DIN 4925

### Technische Information

Nennweite		Innen	∅ Außen- ∅	Wand- stärke	Außen-∅ über Muffe	Gewicht ca.
DN	Zoll	mm	mm	mm	mm	kg
50	2"	48	60	6,0	68	1,5
100	4"	99	113	7,0	125	3,6
115	4½"	110	125	7,5	137	4,1
125	5"	124	140	8,0	152	4,9
150	6"	146	165	9,5	180	6,9
175	7"	172	195	11,5	211	9,8
200	8"	199	225	13,0	247	12,8
250	10"	248	280	16,0	304	19,6
300	12"	292	330	19,0	359	27,4
350	14"	357	400	21,5	433	37,7
400	16"	403	450	23,5	490	46,4

**Gewindeverbindung :** nach DIN 4925  
 C-Gewinde ab Wandstärke 6mm möglich

**Baulängen :** 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00m

**Schlitzweiten :**

DN 50 - 115	0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0mm
DN 150 - 200	0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0mm
DN 250 - 300	1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0mm
DN 350 - 400	1,5 - 2,0 - 3,0mm